

Produktinformation

Saunahaus Ares 1 Artikel-Nr. 215



Farbe Metall
Weiß

Farbe
Terragrau

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Seitenhöhe	232 cm
Dachbreite	191 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Umbauter Raum	9,5 m³
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Innenmaß Breite Gesamt	179 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Grundfläche	5,3 m²
Bedarf Dachbahn	2 Rollen
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Sauna	202 cm
Innenmaß Breite Sauna	179 cm
Firsthöhe	232 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Dachfläche	5,3 m²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Außenmaß Breite	191 cm
Liegeplätze	2
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm
Farbe	Terragrau


38 MM

Außensaunen Hybrid

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- Stahlverkleidete Ecken und Dachkanten
- Schrauben in Stahlfarbe
- Glasfront für viel Lichteinfall
- Lichteinschnitte aus Isolierglas
- Lärmschutzwand für mehr Sichtschutz
- Inkl. Massivholzbohlen
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterlager und Terrassenbelag
- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Schließelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Doppelte Nul- und Federverbindung
- Perfekter Nul- und Federzustand durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der darstellenden Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.




KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom







OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern