Produktinformation

Saunahaus Hytti 0
Artikel-Nr. 355

Farbe	Saunaofen
Naturbelassen	ohne Ofen

Umbauter Raum	5,7 m³
Tür Breite	83 cm
Grundfläche	2,4 m²
Innenmaß Tiefe Gesamt	102 cm
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Innenmaß Breite Gesamt	184 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	1 Rolle
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Außenmaß Tiefe	113 cm
Innenmaß Höhe Sauna	200 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Höhe Gesamt	200 cm
Bank 1 Tiefe	53 cm
Anzahl Bänke	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1170x700x380 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Firsthöhe	228 cm
Seitenhöhe	206 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachbreite	163 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Dachfläche	4 m²
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Tiefe Sauna	102 cm
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt
Dachtiefe	177 cm

38 MM STECK-
SCHRAUBSYSTEM
01 Einfache Montage
02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
03 Wasserabweisende Profilierung
04 Hohe Stabilität der Wände

38 MM
Außensaunen Eco
Dach aus Massivholz
Witterungsschutz
38 mm Steck-Schraubsystem
Doppelte Nut- und Federverbindung
Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
Wasserabweisende Profilierung
Inkl. Einflügeltür mit Rollverschluss
Lichtausschnitte aus Isolierglas
Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglassaunatür
Inkl. Massivholzboden
Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger
Karibu
Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

5
JAHRE
GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT

ENERGIESPARTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Rollverschluss

38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern