

Produktinformation


Saunahaus Hytti 0 Artikel-Nr. 359



Farbe	Saunaofen
Naturbelassen	9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio
Dachtiefe	116 cm
Dachfläche	2,32 m ²
Umbauter Raum	5,7 m ³
Tür Breite	83 cm
Grundfläche	2,4 m ²
Innenmaß Tiefe Gesamt	102 cm
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Innenmaß Breite Gesamt	184 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	1 Rolle
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Dachbreite	200 cm
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Außenmaß Tiefe	113 cm
Innenmaß Höhe Sauna	200 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Höhe Gesamt	200 cm
Bank 1 Tiefe	53 cm
Anzahl Bänke	1 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1170x700x380 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Firsthöhe	228 cm
Seitenhöhe	206 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Tiefe Sauna	102 cm
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände

38 MM


Außensaunen Eco



STEUERGERÄT EASY, BIO



- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensorentechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung





FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Fidersitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





9 KW OFEN BIO

- 01** Außenmantel aus Edelstahl
- 02** Integrierte Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03** Wassermangelüberwachung
- 04** Inkl. 18 kg Diabassteine

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

