

Produktinformation

Sauna Fanja Artikel-Nr. 85866

Licht-Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt




Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x660x288
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	4,8 m ³
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m ²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm



OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



TÜRPOSITION VARIABEL





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



68 MM

Plug & Play Saunen



- Optional mit attraktiven Deckkronz einschließlich 3 LED Spots
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
- Einfache und praktische Elementmontage aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nördischer Fichte
- 8 mm Spanntür aus Eschenholz mit Holzglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetsicherungstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01** Einfache Montage
- 02** Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03** 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04** Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



ENERGIESPARTÜR

- 01** Türrahmen aus Massivholz
- 02** Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03** Rechts und links anschlagbar
- 04** Rollverschluss



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße