

Produktinformation

Sauna Daria Artikel-Nr. 85925

Licht-Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt



Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x39,2
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	5,6 m³
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Grundfläche	3,3 m²
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x760x280
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Tiefe	170 cm



ENERGIESPARTÜR

- 01** Türrahmen aus Massivholz
- 02** Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03** Rechts und links anschlagbar
- 04** Rollverschluss



68 MM

Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänken und Kopfpolstern aus hochwertigem Eichenholz
- Endliche und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
 - inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
 - Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einscheiben-Sicherheitsglas
 - Türen aus Massivholz
 - Bewährte Magnetsicherungstechnik
 - Türbeschläge mittels Excenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01** Einfache Montage
- 02** Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03** 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04** Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz




Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01** Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz



TÜRPOSITION VARIABEL



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

