

Produktinformation

Saunahaus Ares 2 Artikel-Nr. 315



Farbe Metall
Anthrazit

Farbe
Naturbelassen

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Seitenhöhe | 232 cm |
| Innenmaß Breite Gesamt | 219,5 cm |
| Grundfläche | 6,45 m ² |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 202 cm |
| Spiegelbar | ja |
| Tür Öffnungsrichtung | rechts und links anschlagbar |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Typ Ofen | 9 KW Bio externe Steuerung |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 264 cm |
| Umbauter Raum | 12,2 m ³ |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Innenmaß Breite Sauna | 219,5 cm |
| Außenmaß Breite | 231 cm |
| Ofensteuerung | extern Easy Bio |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 5 |
| Bank Material | Espe |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 2 |
| Wandstärke | 38 mm |
| Fußboden Typ | Massivholz |
| Innenmaß Höhe Sauna | 202 cm |
| Firsthöhe | 232 cm |
| Dachbreite | 235 cm |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Farbe | Naturbelassen |
| Dachfläche | 6,5 m ² |
| Liegeplätze | 2 |
| Außenmaß Tiefe | 276 cm |
| Türart | Ganzglastür |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 184 cm |
| Dachtiefe | 276 cm |





STEUERGERÄT EASY, BIO

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensorentechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnante Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfereinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

