

Produktinformation

Saunahaus Mainburg 5 Artikel-Nr. 36300




Set
Set A


Farbe
Naturbelassen

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Bedarf Sturmanker (Stk.)	8
Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4990x1170x790x1440 2100x1190x670x347
Innenmaß Breite Vorraum	334 cm
Innenmaß Breite Gesamt	497 cm
Tür Breite	70,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Durchgangsmaß Breite	135,5 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Fenster Höhe	170 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Dachbreite	560 cm
Firsthöhe	253 cm
Türart	Doppelflügeltür
Saunadach Dämmung	42mm Mineralwolle
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Tür Öffnungsrichtung	mittig
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Innenmaß Tiefe Sauna	159 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Durchgangsmaß Höhe	185,7 cm
Außenmaß Breite	509 cm
Grundfläche	19 m ²
Tür Höhe	187,8 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum	357 cm
Dachtiefe	422 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Außenmaß Tiefe	369 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Dachform	Pultdach
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Tiefe Gesamt	357 cm
Vorraum m ²	10,34 m ²
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Bedarf Dachfolie (Stk.)	6
Liegeplätze	2
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Umbauter Raum	42 m ³

Fenster Breite	60 cm
Dachfläche	23,7 m ²
Seitenhöhe	247 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm





OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01** Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02** Besonders glatt gehobelt
- 03** Bietet optimalen Schutz



38 MM WANDPROFIL

- 01** Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02** Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03** Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04** Wasserabweisende Profilierung

38 MM

Außensaunen Classic

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem (mit Chromelie-Eckverbindung an ausgewählten Modellen)

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Einflügelhür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vordraum innen mit einer bronzierten Ganzglastür


- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



BRONZIERTE GANZGLASTÜR


- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern