

Produktinformation

Sauna Nanja Artikel-Nr. 59790

Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunatür
Bronzierte Ganzglastür



Saunaofen
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	136 cm
Umbauter Raum	3,5 m³
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x30,6
Spiegelbar	nein
Außenmaß Breite	151 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Grundfläche	2 m²
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x560x205
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug & Play 3,6kW Bio-Kombiofen

- Steckfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT): 31 x 46 x 46 cm
- kombinierbar mit Steuerung Easy Bio P&P
- Temperaturwahl von 50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Verdampferleistung von 1200 Watt
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



68 MM

Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Steckfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänke und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm dicker Mineraldämmwolle
- Schichten aus naturbelassener, langem wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Spezialtür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Excenter justierbar




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz





68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01** Einfache Montage
- 02** Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03** 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04** Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz