

Produktinformation

Sauna Fanja Artikel-Nr. 59793

Licht-Dachkranz
ohne Licht-Dachkranz

Saunatür
Bronzierte Ganzglastür



Saunaofen
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x660x288
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	4,8 m³
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Ofensteuerung	extern Finnisch Plug & Play
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Grundfläche	2,7 m²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Bio-Kombiofen

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):
31 x 46 x 46 cm


- kombinierbar mit Steuerung
Easy Bio P&P
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)

- Verdampfeinheit-Leistung
von 1200 Watt

- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



TÜRPOSITION VARIABEL



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

