

Produktinformation

Sauna Oulu Artikel-Nr. 6211



Saunaofen

9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Liegeplätze	3
Bank 1 Tiefe	55 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	181 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Bank 3 Tiefe	45 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2050x1230x790x326
Bank Material	Fichte
Spiegelbar	ja
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Bank 2 Tiefe	55 cm
Umbauter Raum	6,5 m ³
Grundfläche	3,2 m ²
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.



68 MM
Eco

- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm dicker Mineraldämmwolle
- Konstruktion aus naturbelassenem, nordischer Fichte
- Hochwertige Innenausstattung aus langlebigen wechsellagerbaren Fichten
- Ofenschutz aus Massivholz
- 8 mm bronzierte Saunagur aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

DIE BESONDERHEITEN UNSERES
9 kW Ofen
Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät



BRONZIERTE GANZGLASTÜR


- Türrahmen aus Massivholz
- 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- Rechts und links anschlagbar
- Türbeschläge justierbar
- Bewährte Magnetverschlusstechnik





OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



