

Produktinformation

Sauna Mojave Artikel-Nr. 85712



Saunatur
Klare Ganzglastür

Licht-Dachkranz
ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Innenmaß Tiefe	185 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Bank 3 Tiefe	52 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Innenmaß Breite	185 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2700x230x120x15,5
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Außenmaß Höhe	200 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2150x1180x640x364
Umbauter Raum	6,5 m³
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Bank 1 Tiefe	62 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Grundfläche	3,4 m²
Sitzplätze	6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.





OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

- 01 Aus hochwertigem Espenholz
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz
- 04 Exklusive Optik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C



- Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

