Produktinformation

Sauna Tonja Artikel-Nr. 85843



Licht-Dachkranz

ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen

3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung

Saunatür

Energiespartür Holztür gedämmt

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Grundfläche	2,3 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Bank 1 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite	155 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
	nein 1
Liegeplätze	_
Umbauter Raum	3,7 m ³
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Außenmaß Breite	170 cm
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30.6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm
DUIN E HOIO	ar chi







DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Integrierte Steuerung

- Steckerfertig
 Inkl. Kabel
 Maße (BxHxT):
 28 x 46 x 46 cm

- Integriete Steuerung
 Temperaturwahl von
 50 80 °C
 Robuste, mechanische
 Zeitschaltuhr 0 4 Stunden



- Inkl. 18 kg Saunasteine
- (Diabas)

 TÜV und VDE geprüft

 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
 Keine aufwendigen Umbaute



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





Plug & Play Saunen





68 MM ELEMENT-BAUWEISE 01 Einfache Montage 12 Innenliegende Rahmenkonstruktion 13 42 mm starke Mineraldämmwolle 14 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz





ENERGIESPARTÜR 01 Türrahmen aus Massivholz 02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas 03 Rechts und links anschlagbar 04 Rollverschluss



